

P-TOUCH KAZETA ZA TEKSTIL

Za uporabu na raznim tkaninama (Pamuk, pamučno-poliesterske mješavine i lan). Podnosi višestruka pranja. Naljepnica se lako priljepljuje jednostavno glačanjem. Primjenjuje se kod uniformi, školske i druge odjeće, posteljine i stolnjaka, 3 metra duž.

226993 TZ-FA3: Traka tekstilna 12 mm plavo/bjelom

brother



P-TOUCH KAZETA ULTRA LJEPIVA

Jako ljepljiva traka u kazeti za P-Touch aparate posebne čvrstoće s do 50% jačim lijepljenjem od običnih TZe traka. Za neujednačene, grube i teksturirane površine, oslikane materijale, površine s prahom, komunalne ormare, prespojne panele, postrojenja i MROZ instrumente. Boja ispisa/boja trake. Dužina trake 8 m.

2248221 TZe-S221: 9 mm, snažna, crno/bijelom

2248231 TZe-S231: 12 mm, snažna, crno/bijelom

2248261 TZe-S261: 36 mm, snažna, crno/bijelom

brother



DK TRAKE ZA QL PISAČE NEPREKIDNE

Papirne naljepnice s posebnim zaštitnim slojem neprekidne duljine. Mogućnost ispisa duljine prema potrebi (od 12 mm do 1 m). Vrhunska kvaliteta.

224032 DK22205; 62 mm x 30,48 m

224033 DK22210; 29 mm x 30,48 m

2240331 DK22223; 50 mm x 30,48 m

2240333 DK22211; 29mm x 15,24m, film bijeli

brother



DK TRAKE ZA QL PISAČE POJEDINAČNE

Papirne naljepnice s posebnim zaštitnim slojem u formatu prema izboru, skidaju se izravno s role. Vrhunska kvaliteta.

224030 DK11201; 90 x 29 mm, 400 kom

224036 DK11209; 62 x 29 mm, 800 kom

224035 DK11208; 90 x 38 mm, 400 kom

224038 DK11204; 54 x 17 mm, 400 kom

2240381 DK11221; 23 x 23 mm, 1000 kom

brother



HEAT SHRINK TUBE

HSe Termo skupljajuće cijevi su neljepljivo rješenje za identifikaciju i tijesnu prilagodbu na žice i kablove. Prije spajanja navucite ispisanu cijev, zatim koristite pištolj na vrući zrak kako bi se ostvario spoj trake i kabla u trajnom položaju. Brother Heat Shrink Tube su kompatibilne samo sa sljedećim modelima pisača: PT-E100, PT-H300, PT-E300, PT-H500, PT-E500, PT-E550, PT-P700, PT-P750, PT-P900, PT-P950, PT-D800.

Crni ispis na bijeloj tubi. Omjer skupljanja 2:1 Dužina: 1,5m Širina trake: / Preporučeni promjer kabla: 5,8mm / 1,7-3,2mm 8,8mm / 2,6-5,1mm 11,7mm / 3,6-7,0mm 17,7mm / 5,4-10,6mm 23,6mm / 7,3-14,3mm.

Temperatura skupljanja: 110 - 140 stupnjeva Celzijusa.

2250211 HSE-211: 5,8 mm, crno/bijelom

2250221 HSE-221: 8,8 mm, crno/bijelom

2250241 HSE-241: 17,7 mm, crno/bijelom

